



Tulityölupa

Nro

Työntekijät	Yritys / osasto		
	Työryhmä / työntekijän nimi <input type="checkbox"/> Tulityökortin voimassaolo on tarkistettu kaikilta tulityöhön osallistuvilta		
Työkohde	Yritys / tilaaja	Rakennus	
	Tulityöpaikka		
Tulityö	<input type="checkbox"/> Sähköhitsaus <input type="checkbox"/> Kaasu-hitsaus <input type="checkbox"/> Poltto-leikkaus <input type="checkbox"/> Laikka-leikkaus, -hionta <input type="checkbox"/> Muu		
Tulityön vaarojen selvitys ja arviointi	Vaarojen esiintyminen tulityöpaikalla ja tulityöstä aiheutuvat vaarat		
	Ei Kyllä, suojaustoimia tarvitaan		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikkaa lähellä olevan seinä-, katto- tai lattiarakenteen pinta on syttyvää
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikan lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiarakenteet sisältävät syttyviä materiaaleja
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on kaapelihyllyjä
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityön kohde sisältää materiaaleja, jotka voivat syttyä
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityössä syntyy lämpöä, joka voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa 10 metrin etäisyydellä tulityöpaikasta
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät voivat lentää myös ylöspäin ja aiheuttaa syttymän kaapelihyllyllä tai tilan yläosassa olevissa rakenteissa	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua lattialla laajalle alueelle	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityö joudutaan tekemään korkealla, jolloin kipinöillä ja roiskeilla on otolliset olosuhteet levitä laajalle alueelle	
Tulityöluvan voimassaolo-aika	Alkamispäivä	Päättymispäivä	
	Lupa on voimassa päivittäin klo		
Tulityön turvallisuus toimenpiteet	Tilaaaja Urakoitsija		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikka on puhdistettava
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Koneet ja laitteet, syttyvät rakenteet, kaapelihyllyt, ym. on suojattava
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Syttyvät materiaalit on siirrettävä tai suojapeitettävä
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työpaikka on kasteltava
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tuuletettava
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paloilmoitin on irtikytkettävä. Laitteiston hoitajan nimi?
Työ edellyttää seuraavia erityistoimenpiteitä			
Tilaaaja Urakoitsija		Tilaaaja Urakoitsija	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ympäristön tilojen vartiointi	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erillinen suojarakenne	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työn aikana syntyvän palavan materiaalien poistaminen	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Muuta?	
Sammutuskalusto ja sammute	Tilaaaja Urakoitsija		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Käsisammutin 43A 183B C _____ kpl
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Käsisammutin 27A 144B C _____ kpl
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CO ₂ sammutin _____ kpl
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sankoruisku
Tilaaaja Urakoitsija		Tilaaaja Urakoitsija	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pikapaloposti	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paineellinen paloletku	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eryyssammutuskalusto	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sammutuspeite	
Tulityöpaikalla on oltava vähintään yksi 43A 183B C luokan käsisammutin, ja lisäksi tulityöpaikan noutoetäisyydellä toinen vastaava käsisammutin tai kaksi 27A 144B C luokan käsisammutinta.			
Tulityövartiointi	Tilaaaja Urakoitsija		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työn ja työtaukojen aikana
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti)	
Tilaaaja Urakoitsija		Tulityövartija	
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys		
	Allekirjoitus ja nimen selvitys		